Isaro

92938809 IS S 36L50 740 NR ZU CL2 WS8 T60F GY-S

ISO 9223 C5 | UKCA | IP66 | IK08 | T_a45

Isaro

En diskré og fleksibel vei- og gatearmatur med solid og høy ytelse. Programmerbar LED-driver, innstilt uten dimming, med 36 LED som drives ved 500mA. Armaturhus: liten, presstøpt aluminium (EN AC-44300), pulverlakkert teksturert lysegrå 150 (likner RAL9006). Skaft: ulakkert. Deksel: Ekstra hvit glass. Fester: rustfritt stål med anti-galvanisk behandling. smal vei optikk, med medfølgende Ra min.: 70, Correlated colour temperature*: 4000 Kelvin LED. Klasse II elektrisk, Slagfasthet: IK08, IP66, Ta maks.: 45°C. Leveres med Ø60 mm festeanordningsadapter forhåndsmontert for mastetopp, 5° helling. Ferdigkablet med 8 m, 1,5 mm² H07RN-F-kabel. Utstyrt med 1 Zhaga-sokkel.

Mål: 550 x 238 x 157 mm
Luminaire input power: 54,5 W
Lysutbytte fra armatur: 8747 lm
Armatureffektivitet: 160 lm/W
Vekt: 4,82 kg
Vindflate: 0.041 m²

TLG_ISLC_F_S_ZU_SR.jpg



TLG_ISLC_M_SMTP60.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting