ImpactForce II

En støv- og fuktsikker lysrørserie med høy ytelse og som er svært motstandsdyktighet

- LED-variant med unik dobbel lysoptikk
- Unik form med innfelte skjermlåser sørger for enkel rengjøring
- Raskt og enkelt vedlikehold da koblingsplaten henger i fester på innsiden
- Hærverkbeskyttet

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.





96234460

Material/Finish

Armaturhus: glassfiberforsterket polyester
Avskjerming: klar polykarbonat med lineære prismer
Forsegling: ekspandert polyuretan
Klemlåser: rustfritt stål
Koblingsbrett: stål, hvit, brennlakkert finish

Installering/montering

Kabelinnføring på baksiden og på begge ender av armaturen. Leveres med IP65-pakning. Leveres med Quick Fix-braketter i rustfritt stål til hver armatur. Skjermlåser i rustfritt stål er festet til armaturhuset for å forhindre at man mister dem under vedlikehold, og forkoblingsenhet i stål holdes fast av smekklåser. BESA-boks og røroppheng, kjettingoppheng- og rekkemonteringssett samt gjennomgangskoblingssett er tilgjengelig som tilbehør. LSOH-kabling som standard. Egnet for all innendørs bruk pluss utendørs bruk såfremt den er under deksel

EN60598, ENEC, IP65, Beam_Surface_3, IK03, IK07, Beam_eControl_A, SC1, Beam_Emergency, CE, RCM, T16, T26, 850, Ta=25, LED

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting