
Forkoblingsutstyr m/høy ytelse

Forkoblingsutstyr med høy ytelse for 1 og 2 kW lyskastere, montert eksternt. Inneholder reaktor og kondensatorer for overlegen lyskasterytelse.



- Ferdigkablet og klar for installering
- Tilgjengelig i varianter med IP21 (koblingsbrett) og IP65 (utstyrsboks)
- Kompatibel med alle lyskildetyper, inkludert lyskilder med kort lysbue med forbedret effekt
- Egnet for standard og hot restrike-tenning, tenner ikke inkludert
- Elektroniske varianter tilgjengelig for flimmerfri drift av Altis-lyskaster

Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

Material/Finish
IP21 forkoblingsbrett: Ballast, kondensatorer og andre komponenter monteres individuelt på stålplate.
IP65 forkoblingsboks: Resininnkapslet strømforsyningsenhet.

Installering/montering
IP21 forkoblingsbrett: strømforsyning via 2 x 16 A sikringer (bruk kabelkjerne opptil 10 mm²), tilkobling til lyskaster via skrueterminaler (bruk kabelkjerner opptil maks. 2,5 mm²).
IP65 forkoblingsboks: tilkoblinger via kabelmuffer, kompatibel med 7–14 mm HO7RN-F-kabel, og skrueterminaler.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting