

GTLED RS

En tunnelarmatur i rustfritt stål med avansert LED-teknologi som tåler korroderende og tøffe miljøer.

- Armaturhus i rustfritt stål som gir overlegen korrosjonsmotstand for tøffe miljøer
- R-PEC-optikk gir kraftig belysning med lite blanding
- Smarte belysningsfunksjoner med dimbare drivere, DALI og omkoblingsledning
- Kompakt og lett armatur for enkel håndtering og montering, den selvrensende utførelsen gir perfekt avkjøling, god bestandighet og presis ytelse i tunneler



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

Material/Finish

Armaturhus: rustfritt stål 1.4404 / 316L, pulverlakkert hvitt (RAL 9016)

Avskjerming: herdet glass

Installering/montering

Egnet for utenpåliggende montering i tak eller på vegg med justerbar brakett som bestilles separat

Bestillingsveiledning Leveres komplett med LED. Brakett bestilles separat.

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
GTLED RS					
GRS 216L35-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		14,39	96635577	
GRS 108L45-740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635578	
GRS 96L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		12,5	96635579	
GRS 72L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		11,81	96635580	
GRS 48L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635581	
GRS 48L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,92	96635582	
GRS 24L50 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635583	
GRS 24L35 740 ASC HFX 2M32 CL1	LED		6,29	96635584	
GTLED RS Accessories					
GRS BRACKET KIT (1XPAIR C/W 4X M10)			1,2	96635785	