

UrbaSens Connect

Et styringssystem for utendørs belysning som tillater ekstern administrering av hele belysningsinfrastrukturen for en kommune

- Belysningskontroll: Slå av/på og dim individuelt etter en ukentlig kalender. Basert på tid, astronomisk klokke, omgivelseslys eller bevegelsessensor
- Systemovervåking: Nettbasert brukergrensesnitt. Samler inn data fra systemet (lamper, drivere, kontrollere). Sviktidentifisering. Energiberegning. Sensorinformasjon.
- Energi- og CO2-besparelser: Energibesparelser på opptil 75 % sammenlignet med armaturer uten kontrollfunksjoner
- UrbaSens CITY CONNECT: Trådløst mesh-system med opptil 200 lyspunkter per gateway, med bevegelsesinformasjon som deles innen nettverket og muliggjør «gruppering» og «sti av lys»
- UrbaSens CIVIC CONNECT: M2M nettverkssystem (NB-IOT/LTE CAT-M1) for direkte tilkobling til hvert lyspunkt. Klargjort for NightTune. Innebygd GNSS



Fotografier, strektegninger og fotometrisk data er kun eksempler. Velg et produkt for å se spesifikk produktinformasjon.

Bestillingsveiledning

Beskrivelse	ILCOS-kode	Sokkel	Vekt (kg)	SAP-nummer	Kat. nr.
UrbaSens City Connect					
RF-Controller E			0,35	96628009	
RF-Controller PIR E			0,2	96628011	
RF-Gateway SIMC ETH E			2,15	96628013	
RF-Controller ZG M			0,15	96632785	
UrbaSens Civic Connect					
RF-Controller ZG SIM 10y PR166203			0,1	96635511	
UrbaSens CMS					
CMS Lifetime Usage per Node			0,2	96636205	
UrbaSens Detect					
Sensor TypeB ZG18 PIR			0,08	22171802	