

GLACIER II LED

Une large gamme de suspensions décoratives efficaces



Glacier II LED

Nouvelles tailles et nouveaux coloris – le nouveau Glacier II LED en fait plus que jamais.

Le Glacier II LED décoratif, et suspendu, offre maintenant davantage de flexibilité, avec une multitude de nouvelles options.

Le Glacier II LED propose désormais un large choix esthétiques. Son corps et son réflecteur sont tous les deux disponibles en noir également pour l'assortir plus facilement aux autres produits Thorn, pour les magasins. Par ailleurs, le Glacier II LED est disponible dans une plus petite version d'un diamètre de 254mm, qui le rend idéale pour l'éclairage de comptoirs et des magasins. La source lumineuse LED fournit une lumière homogène et uniforme, sans ombres sur le réflecteur.





Meilleure performance

Outre les nouvelles dimensions et les nouvelles teintes disponibles, le Glacier II LED a beaucoup évolué en termes de performance. Son efficacité lumineuse a été optimisée de plus de 20% et atteint désormais 119 lm/W. De nouvelles options de gestion DALI sont disponibles.



Choix étendu

Avec cinq réflecteurs, deux couleurs et deux dimensions, Glacier II LED offre désormais une grande diversité d'options permettant de répondre aux exigences d'un large éventail d'applications. Les designers peuvent utiliser la gamme pour créer un look unifié, tout en modifiant l'apparence, la performance et la dimension des luminaires en fonction de l'environnement. Le montage à l'aide d'un seul outil et la suspension réglable veillent à une installation aisée, à tout moment.



Bénéfices des LED

Ce luminaire décoratif performant permet de réaliser d'importantes économies d'énergie par rapport aux solutions traditionnelles à iodures métalliques, sans parler des avantages à plus long terme, de la réduction des coûts de maintenance et de la gestion de la gradation.

Caractéristiques du produit

thornlighting.fr/GLCL

Applications Éclairage de banques d'accueil, magasins, showrooms,

cafés et restaurants

Flux sortant du luminaire 1000lm petite taille, 3000 à 6000lm grande taille

Efficacité du luminaire 91-119lm/W

Durée de vie des LED 50 000 heures L70B50

Dimensions Ø 254 x H370mm, Ø 342 x H486mm

IRC 80

Température de couleur 3000K/4000K

Système de gestion DALI



Design

Suspension LED décorative, moderne et efficace avec des flux lumineux élevés.

Réflecteurs

Choix de 5 réflecteurs pour répondre aux besoins d'une vaste gamme d'applications.

Installation

Suspension réglable (à fermeture rapide) via un câble de 2,5 m (fourni). Même longueur de câble silicone ignifuge, tressé et pré-installé 5 x 0,75 mm². Cache-piton en option (à commander séparément), bornier $2 \times 5 \times 2,5 \text{ mm}^2$

Caractéristiques

IP20 **(€**

Informations LED


Ellipse MacAdam: 3

Matériaux/finitions

Corps: fonte d'aluminium, avec finition satinée grise ou noire. Réflecteur : polycarbonate prismatique, verre prismatique, verre opale, aluminium gris ou noir. Câble de suspension : acier tressé. Cache-piton (à commander séparément) : fonte d'aluminium avec finition satinée arise ou noire et plastique blanc.


Aide à la prescription :

Suspension LED décorative avec corps en fonte d'aluminium sur une suspension par câble. Avec réflecteur en polycarbonate prismatique/verre prismatique/verre opale/aluminium gris ou noir. Flux lumineux de 3 000 à 6000 lumens, efficacité du luminaire de 91 à 119lm/W, IRC>80.



Glacier-L-SP LED

Ø140-



cd/klm ULOR: 20% DLOR: 80% LOR: 100%



cd/klm ULOR: 16% DLOR: 84% LOR: 100%