

# D-CO-pullert

96262101 D-CO LED BOLLARD 700 30L50 830 CL1

THORN

ISO 9223 C3	IP65	IK10	⊕	CE	⚠	⚙	⊗	T <sub>a</sub> 50	
----------------	------	------	---	----	---	---	---	-------------------	--


## D-CO-pullert

LED-pullert med tidløs design. Elektronisk forkobling, uten dimming. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP65. Topp og armatur: aluminium pulverlakkert grå 900. Avskjerming: delvis opal anti-UV-polykarbonat. Egnet for flensmontering eller med bakkespett (bestilles separat). Med 3000K LED

Mål: Ø150 x 700 mm  
Luminaire input power: 14 W  
Vekt: 4,15 kg



TLG\_DCOL\_F\_LEDBOLLARDLIT.jpg



TLG\_DCOB\_M\_BOLN.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting