

EyeKon LED

THORN

96665887 EYE VS LED750-840 MWS L ANT

| | | | | | | | | |
|-------------|------|------|---|----|--|--|--------|---------------------------|
| EN 55015 | IP65 | IK10 | ⊕ | CE | | | 850 °C | T _a -20 +35 |
|-------------|------|------|---|----|--|--|--------|---------------------------|

EyeKon LED

Rund, støtsikker LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP65, IK10. Armatur: stort størrelse i presstøpt aluminium (LM6), pulverlakkert antracitgrå. Avskjerming: opal polykarbonat med halvsjerm-funksjon i presstøpt aluminium. Elektrisk tilkobling via 3 x 2 x 2,5 mm² koblingsklemme. Med integrert bevegelsessensor. Med 4000K LED

Mål: Ø340 x 155 mm
Luminaire input power: 11 W
Vekt: 3,6 kg



TLG_EYKN_F_LGVSANTHOP.jpg



TLG_EYKN_M_LGE.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

EyeKon LED

96665887 EYE VS LED750-840 MWS L ANT

THORN