

Piazza II LED

THORN

9666257 PIAZZA II LED 1690-840 HF E3 ANT

IP65 IK10     T_a 0
+25


Piazza II LED

En robust Veggmontert armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming med 3-timers batteri-backup med manuell test. Bakplate: presstøpt aluminium, lakkert antracitgrå. Armaturhus: antracitgrå polykarbonat. Ø20 mm kabelinnngang via kabelinnføring bak eller på siden, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Med 4000K LED.

Mål: 381 x 196 x 305 mm
Luminaire input power: 15,4 W
Lysutbytte fra armatur: 1844 lm
Armatureffektivitet: 120 lm/W
Vekt: 3,1 kg



TLG_PIA2_F_PDB.jpg



TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting