

96108739 GRAFFITI 3600-930HE SWI CONT FL WH 12X



Graffiti


LED-spotlight for CONTUS-systemer med kontinuerlig rekke, med flomlysfordeling og stabilisert fargetemperatur. kontrollutstyr. Klasse II elektrisk, IP20. Armatur med CONTUS-adapter for enkel og rask montering av armatur til CONTUS-systemer med kontinuerlig rekke. Armaturhus: presstøpt aluminium hvit mikroteksturert maling. Reflektor: PC-sprutet. Spotlight som kan roteres gjennom 337° og vippes gjennom 90°. Komplet med 3000K LED, maksimal effektivitet

Denne artikkelen pakkes i bulk og inneholder tolv enheter. Artikkelnummeret må bestilles som et multipel av tolv (12/24/36/48/60...). Alle dataene på dataarket henviser til en enkeltartikkel.

Mål: Ø95 x 204 mm
Luminaire input power: 27 W
Lysutbytte fra armatur: 3300 lm
Armatureffektivitet: 122 lm/W
Vekt: 0,85 kg



TLG_GRAF_F_CONT_WH_ON.jpg



TLG_GRAF_M_CONTUS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.