

# Chalice 3

# THORN

92993712 CHAL3 100 800-830 HF RSB



## Chalice 3

En høyeffektiv og bærekraftig LED-downlight med lav høyde. Egnert for montering i himling fra 1 til 40 mm og Ø100 mm utsparing med fjærklemmer. Ekstern, pluggbar, Fast ytelse LED-driver. Sløyfing mulig. Armaturhus: presstøpt aluminium for svært effektiv varmestyring med resirkulert innhold >90 %. Avskjerming: polykarbonat. Reflektor og kant: polykarbonat jevn reflektor i med matt finish og bred stråle. Klasse II elektrisk, IP54\_IP20. Med 3000K LED

Mål: Ø119 x 75 mm  
Luminaire input power: 6,7 W  
Lysutbytte fra armatur: 740 lm  
Armatureffektivitet: 110 lm/W  
Vekt: 0,31 kg



TLG\_CHAL3\_F\_100\_RSB.jpg



TLG\_CHAL3\_M\_EHF100L.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

## Chalice 3

92993712 CHAL3 100 800-830 HF RSB

THORN