

Isaro Pro

THORN

96636181 IP 60L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S



Isaro Pro

Lanterne d'éclairage routier LED moderne (Medium) avec 60 LED alimentées en 500mA avec une optique Route étroite. Programmable Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré gris clair 150 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), fonderie sans peinture. Fermeture : verre ép. 5 mm. Visserie : Acier à ressorts. Livré avec un adaptateur d'emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°/15°/20°) ou latéral (inclinaison -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Livré avec LED 4 000 K. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.

Dimensions : 718 x 224 x 114 mm
Puissance du luminaire: 88,8 W
Flux lumineux du luminaire: 14517 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 163 lm/W
Poids : 6,99 kg
Scx : 0.066 m²



TLG_ISRP_F_M_PDB_SIL.jpg



TLG_ISRP_M_LD2.wmf

Ce produit contient des sources lumineuses des classes d'efficacité énergétique de D, E.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

Isaro Pro

96636181 IP 60L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S

THORN