## Voyager Blade 2



## 96637568 VOYAGER BLADE 2 150 MS ECD WH




## Voyager Blade 2

Éclairage d'évacuation à LED pour un montage apparent, au mur ou au plafond ; Luminaire pour l'alimentation centrale de l'éclairage de secours, la surveillance d'un seul luminaire via DALI (certifié DALI-2); adressage et réglage du mode non maintenu/maintenu (par défaut) est possible via le système DALI de la batterie centrale. , boîtier en polycarbonate blanc (RAL 9016), moulé par injection; luminaire facile à installer ; bornier à montage rapide, câblage traversant possible jusqu'à 2,5 mm²; livré avec un jeu d'étiquettes adhésives (flèches à gauche, à droite, en haut, en bas et version vierge) pour un montage ISO 7010 et une visualisation à une distance maximale de 30 m; aucun entretien grâce à la technologie LED ; durée de vie de 50 000 h avec un flux lumineux constant ; rétroéclairage uniforme du pictogramme ; luminance > 500 cd/m² dans la zone blanche conformément à la norme DIN 4844. Alimentation électrique : 220/240 V AC (+/- 10%) 50/60Hz ; 176-276 V DC ; Puissance du luminaire: 2,7 W ; degré de protection: IP40, classe de protection: Classe II électrique ; résistance aux impacts : IK03 ; Température ambiante : 0°C à +40°C, dimensions du luminaire y compris la flèche d'évacuation : Dimensions : 330 x 45 x 225 mm; poids: 0,9 kg



TLG VOB2 F HSURL.jpg



TLG\_VOB2\_M\_HSURL.wmf