

## **SENSA SDP** Sensa tilbehør Artikkel nr. 96241223

### **Anvendelse**

SENSA SDP er en kontroller med én kanal for DALI- eller DSI-enheter. Med dette produktet kan du bruke og styre 4 belysningsnivåscener. Egnet for kringkastingskontroller for uadresserte systemer.

### **Merknader på design**

**VIKTIG MERKNAD!**

Denne enheten skal monteres av en kvalifisert elektriker i henhold til den siste utgaven av IEE-koblingsreglene.



### **Funksjons beskrivelse**

SENSA SDP er en kontroller med én kanal for DALI- eller DSI-enheter. Produktet har følgende 4 sceneknapper som tilbyr 4 belysningsnivåer.

Standardnivåene er:

- 1 – 100 % belysning
- 2 – 75 % belysning
- 3 – 50 % belysning
- 4 – 25 % belysning

Disse nivåene kan enkelt endres og lagres.

Øke- og reduserefunksjon. Bruk knappen 1 eller 2 til å øke belysningsnivået, og knappen 3 eller 4 til å redusere lysnivået. Av-knapp: Veksle mellom avslåing av lyset og siste valgte scene.

### Montering og installasjons veiledning

SENSA SDP er utformet for å passe både britiske og europeiske bakbokser.  
VIKTIG MERKNAD! Denne enheten skal monteres av en kvalifisert elektriker i henhold til den siste utgaven av IEE-koblingsreglene.

### Tekniske data

Nominell spenning	230 V AC +/- 10 %
Kapasitet	20 DALI- eller DSI-reaktorer
Montering	Overflatefeste: 35 mm dyp støpt plastboks for utenpåliggende montering. Forsenket festing: 25 mm stålbakboks eller 25 mm dyp hulromsbakboks.
Armaturhusmateriale	Flammehemmende ABS
Montering	i Euro-boks, enkelt, dimensjoner i henhold til DIN 0606 (diameter 60 mm, dybde 42 mm), eller britisk metallbakboks
Tillatt omgivelsestemperatur (ta)	-10 °C til +35 °C
Relativ fuktighet	5–95 %, ikke-kondenserende
Vekt	Ca. 0.1 kg