

Thor pullert

THORN

96264268 TR B W 10L25 730 ASY CL2 MPL

ISO 9223 C5	IP66	IK10	⊕	CE			T _a 25	T _a 50	
----------------	------	------	---	----	--	--	-------------------	-------------------	--

Thor pullert

En elegant og vandalsikker asymmetrisk slank pullert med høyttelsesoptikk. Elektronisk forkobling, uten dimming. IP66 elektrisk isolasjonsklasse II. Mast og sokkel: aluminium (EW AW 6060). Toppskjerm: presstøpt aluminium (EN AC 44300). Avskjerming: Klar anti-UV-behandlet polykarbonat. Forkoblingsboks: polykarbonat. Toppskjerm- og mastfarge: pulverlakkert antracitgrå (nær RAL7043) (likner RAL7043). ferdigkablet armatur, klar til montering. Tilkoblingsboks kreves, bestilles separat. Med 3000K LED

Flensmontering: 4 x forankringsbolter M14 (bestilles separat), avstand: 200 mm

Mål: 250 x 250 x 541 mm
Luminaire input power: 8,9 W
Vekt: 9 kg



TLG_ADLB_F_WIDE.jpg



TLG_ADLB_M_WIDE.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Thor pullert

96264268 TR B W 10L25 730 ASY CL2 MPL

THORN