

# EP 145

# THORN

96269183 EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MSU



## EP 145

En nedhengtarmatur i 1800-tallsstil med 24 LED som drives av 500mA med Gate- og komfortoptikk. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: kobber, behandlet. Toppskjerm: GRP/Polyester, kobber finish. Avskjerming: 5 mm tykt herdet glass. Med 3000K LED

Mål: 420 x 420 x 944 mm  
Luminaire input power: 38 W  
Vekt: 11,8 kg  
Vindflate: 0.145 m<sup>2</sup>



TLG\_EP14\_F\_LEDMSUCOPPDB.jpg



TLG\_EPLS\_M\_LD2.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**EP 145**

**96269183 EP 145 LED 24L50 SC 730 RCU/MSU**

**THORN**