

# EP 145

# THORN

96269229 EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MSU



## EP 145

En nedhengtarmatur i 1800-tallsstil med 24 LED som drives av 350mA med smal veioptikk. Integrert funksjon for strømreduksjon som dimmer ned til 50 % effekt, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: rustfritt stål, lakkert sort (nær RAL9005). Toppskjerm: GRP/Polyester, sort (nær RAL9005) finish. Avskjerming: 5 mm tykt herdet glass. Med 3000K LED

Mål: 420 x 420 x 944 mm  
Luminaire input power: 28 W  
Vekt: 10,3 kg  
Vindflate: 0.145 m<sup>2</sup>



TLG\_EP14\_F\_LEDMSUBLKPDB.jpg



TLG\_EPLS\_M\_LD2.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**EP 145**

**96269229 EP 145 LED 24L35 BP NR 730 RS/MSU**

**THORN**