

SENSALINK SENLP2

Komponent til kontrollere

Artikkel nr. 96627935

Anvendelse

SensaLink SENLP2 er utformet for bruk med SensaLink-systemet. De programmerbare parameterne til de forskjellige produktene kan konfigureres ved hjelp av denne batteridrevne, håndholdte, infrarød enheten. Programmeringsenheten gjør det mulig å aktivere og reaktivere systemet praktisk talt uten forstyrrelser for de som befinner seg i bygningen. Innstillinger velges fra menyen og overføres med en gang til produktet som blir programmert ved å trykke på opplastningsknappen. Operatøren mottar positiv tilbakemelding ved alle steg i prosessen. Innstillingene fra ett produkt kan på bare få sekunder kopieres til et annet, og innstillingene kan sjekkes når som helst med nedlastningsfunksjonen.

I løpet av levetiden til en installasjon kan kravene til belysning endres. Endringer i utforming eller bruk av et arbeidsområde, uansett hvor omfattende, krever ingen endring på kablingen i systemet. Parameterne som angis under ferdigstilling kan raskt og enkelt omprogrammeres.



Funksjons beskrivelse

SensaLink SENLP2 kan fortelle hver sensor nøyaktig hva du vil den skal gjøre. Den intuitive veiledningen på skjermen vil ta deg gjennom hele prosessen. Bare last ned innstillingene fra sensoren, foreta endringene du ønsker og last opp de nye innstillingene. Du kan kopiere og lime disse innstillingene til andre sensorer.

Stor, bakoplyst skjerm med høy oppløsning som kan brukes selv ved dårlige lysforhold

Automatisk programvareoppdatering når den er koblet til datamaskin

Ta vare på og lagre data for permanent oppbevaring av innstillingene

Ferdigstilt før anleggsbesøk

Fullstendig bakoverkompatibel

Bidrar til å verifisere energisparing med Quick Analytics

Langt batterilevetid: typisk opptil 160 timer med normal drift

Integrert bærestropp for å forhindre utilsiktet skade

Tekniske data

Dimensjoner	{Länge} x {Breite} x {Höhe} (L x B x H, i mm)
Vekt	Ca. 0.017 kg
Matespenning	4 x AA alkaliske celler (leveres med enheten)
Tilkoblinger	USB 2.0, (1 x USB-ledning leveres med enheten)