

Omega Circular

96627775 OMEGA C LED2800-830 HF E3 R400

THORN

IP20	IK02						T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	--	-------------------------

Omega Circular

Et allsidig, rund, edge-lit armatur for innfelt montering i en Ø200 mm utsparing. Elektronisk forkobling, uten dimming med 3-timers batteri-backup med manuell test. Klasse I elektrisk, IP20. Armaturhus: aluminium and stål,. Avskjerming: akryl opal. Med 3000K LED.

Mål: Ø400 x 55 mm
Luminaire input power: 33 W
Lysutbytte fra armatur: 2649 lm
Armatureffektivitet: 80 lm/W
Vekt: 3,3 kg



TLG_OMGC_F_PDB.jpg



TLG_OMGC_M_2800.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utviklig and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Omega Circular

96627775 OMEGA C LED2800-830 HF E3 R400

THORN