

# Omega Circular

96627780 OMEGA C LED3200-840 HFIX R500

THORN

IP20	IK02						T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	--	-------------------------

## Omega Circular

Et allsidig, rund, edge-lit armatur for innfelt montering i en Ø200 mm utsparing. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Klasse I elektrisk, IP20. Armaturhus: aluminium and stål,. Avskjerming: akryl opal. Med 4000K LED.

Mål: Ø500 x 55 mm  
Luminaire input power: 42 W  
Lysutbytte fra armatur: 3374 lm  
Armatureffektivitet: 80 lm/W  
Vekt: 4,5 kg



TLG\_OMGC\_F\_PDB.jpg



TLG\_OMGC\_M\_3400.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

# Omega Circular

96627780 OMEGA C LED3200-840 HFIX R500

THORN