

ISO 9223 C5	IP66	IK08					T _a 0 +25
----------------	------	------	--	--	--	--	-------------------------

Thor

En stort, smart, urban LED-armatur med 72 LED som drives av 500mA med Våt vei-optikk og UV-stabilisert kuppel i polykarbonat med opal finish. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus, brakett og ring: presstøpt aluminium (AS12U, LM6-ekvivalent, EN AC-44300) behandlet mot korrosjon, pulverlakkert antracitgrå (nær RAL7043). Avskjerming: 4 mm herdet plan glass. Skruer og lukkesett: rustfritt stål. Ferdigkablet med 9 m kabel. Montering på utligger på Ø60 mm festeanordning, helling 0°, justerbar fra -15° til +10°. Utstyrt med krets for strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Med 3000K LED.

Mål: Ø577 x 155 mm
 Luminaire input power: 115 W
 Lysutbytte fra armatur: 14576 lm
 Armatureffektivitet: 127 lm/W
 Vekt: 14,6 kg
 Vindflate: 0.044 m²



TLG_THRL_F_MLEOP0.jpg



TLG_THOR_M_BRK.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D.

Thor

96643927 TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E

THORN