

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------|--|--|--|--|--|-------------------------|
| ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | | | | | | T _a 0 +25 |
|----------------|------|------|--|--|--|--|--|-------------------------|

Thor

En stort, smart, urban LED-armatur med 48 LED som drives av 500mA med smal vei-optikk og UV-stabilisert kuppel i polykarbonat med antracitgrå finish (likner RAL7043). Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus, brakett og ring: presstøpt aluminium (AS12U, LM6-ekvivalent, EN AC-44300) behandlet mot korrosjon, pulverlakkert antracitgrå (nær RAL7043). Avskjerming: 4 mm herdet plan glass. Skruer og lukkesett: rustfritt stål. Ferdigkablet med 9 m kabel. Montering på mastetopp på Ø60 mm mast, helling 0°, justerbar fra -15° til +10°. Utstyrt med krets for strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt, driver programmert for konstant lysytelse. Med 4000K LED.

Mål: Ø577 x 155 mm

Luminaire input power: 73 W

Lysutbytte fra armatur: 10561 lm

Armatureffektivitet: 145 lm/W

Vekt: 13,9 kg

Vindflate: 0.044 m²



TLG_THRL_F_MTPFD0.jpg



TLG_THOR_M_PTOP.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D.

Thor

96643932 TR 48L50-740 NR BP CLO CL2 FD W9 T60E

THORN