

# IQ Wave

# THORN

92900292 IQ WAVE LED3100-840 HF MWS Q597 MRE

|                  |      |   |    |    |    |        |                           |
|------------------|------|---|----|----|----|--------|---------------------------|
| ↓ IP20<br>↑ IP44 | IK03 | ⊕ | CE | ⚙️ | ⚙️ | 650 °C | T <sub>a</sub> -20<br>+25 |
|------------------|------|---|----|----|----|--------|---------------------------|

## IQ Wave

Innfelt, modulær, direkte LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse I elektrisk, IP44\_IP20, IK03. Armaturhus: høyreflekterende stål. Ramme og endestykker: polykarbonat. Avskjerming: polykarbonat med kjøleenhet i aluminium. Forkoblingsbrett: pulverlakkert hvit stål. Egnet for innfelling eller opptrukket montering (med tilbehør). Med integrert bevegelsessensor. Med 4000K LED

Mål: 597 x 597 x 97 mm  
Luminaire input power: 30 W  
Lysutbytte fra armatur: 3200 lm  
Armatureffektivitet: 107 lm/W  
Vekt: 3,8 kg



TLG\_IQWV\_F\_PDB.jpg



TLG\_IQWV\_M\_600.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**IQ Wave**

**92900292 IQ WAVE LED3100-840 HF MWS Q597 MRE**

**THORN**