

# EyeKon LED

THORN

## 96666050 EYE VS LED400-830 MWS E3TX S ANT

|             |      |      |  |  |  |  |       |                         |
|-------------|------|------|--|--|--|--|-------|-------------------------|
| EN<br>55015 | IP65 | IK10 |  |  |  |  | 850°C | T <sub>a</sub> 0<br>+25 |
|-------------|------|------|--|--|--|--|-------|-------------------------|

### EyeKon LED

Rund, støtsikker LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming med 3-timers batteri-backup med selvtest / DALI adresserbar test. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP65, IK10. Armatur: liten størrelse i presstøpt aluminium (LM6), pulverlakkert antracitgrå. Avskjerming: opal polykarbonat med halvskjerm-funksjon i presstøpt aluminium. Elektrisk tilkobling via 6 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> koblingsklemme. Med integrert bevegelsessensor. Med 3000K LED

Mål: Ø285 x 150 mm  
Luminaire input power: 7 W  
Vekt: 2,44 kg



TLG\_EYKN\_F\_SMVSANTHOP.jpg



TLG\_EYKN\_M\_SML.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**EyeKon LED**

**96666050 EYE VS LED400-830 MWS E3TX S ANT**

**THORN**