

# R2L2

# THORN

96274642 R2L2 M 96L90 740 EWR CL2 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T <sub>a</sub> 25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	-------------------

## R2L2

En medium LED-veilylsarmatur med 96 LED som drives av 900mA med Ekstra bredstrålende vei-optikk. Programmerbar LED-driver. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium, pulverlakkert teksturert lys grå. Avskjerming: herdet plan glass. Skruer: rustfritt stål, Ecolubric®-behandlet. Montering på mastetopp (Ø60/76 mm, 0°/5°/10° helling) eller på utligger (Ø34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° helling). For montering på arm på Ø34/42 mm festeanordninger, en adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestilles separat. Med 4000K LED.

Mål: 880 x 370 x 155 mm  
Luminaire input power: 262 W  
Lysutbytte fra armatur: 35214 lm  
Armatureffektivitet: 134 lm/W  
Vekt: 14,3 kg  
Vindflate: 0.06 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_MPDB.jpg



TLG\_R2L2\_M\_LDM.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetklassene D, E.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**R2L2**

**96274642 R2L2 M 96L90 740 EWR CL2 GY**

**THORN**