

96665247 TR 36L50 740 NR C90 HFX CL2 FD WS6 ->

ISO 9223 C5		IP66	IK10			T _a 25
----------------	--	------	------	--	--	-------------------

Thor

En liten, smart, urban LED-armatur med 36 LED som drives av 500mA med smal veioptikk og presstøpt aluminium EN AC 47100 + CAT-kuppel med antrasittgrå finish (likner RAL7043). Klasse II elektrisk, IP66, IK10. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC 47100 + CAT) behandlet mot korrosjon, pulverlakkert antrasittgrå (nær RAL7043), brakett: presstøpt aluminium (EN AC-47100 + CAT) behandlet mot korrosjon, pulverlakkert antrasittgrå (nær RAL7043). Avskjerming: 6 mm herdet plan glass. Skruer og lukkesett: rustfritt stål. Ferdigkablet med 6 m kabel. Montering på mastetopp på Ø60 mm mast, helling 0°, justerbar fra -15° til +10°. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED.

Mål: 618 x 459 x 251 mm
 Luminaire input power: 53 W
 Lysutbytte fra armatur: 6225 lm
 Armatureffektivitet: 117 lm/W
 Vekt: 10,6 kg
 Vindflate: 0.038 m²



TLG_THOR_F_SMTFFD.jpg



TLG_THOR_M_MTP.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting