

# IQ Wave SP

THORN

96629308 IQ SUSP S LED4250-830 HFIX HU SWD ML3

IP20	IK05	⊕	CE			650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	---	----	---	---	-------	---------------------------

## IQ Wave SP

En lett, Pendlet LED-armatur med MV Tech optikk med høyere oppadvendt lys. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Utstyrt med dimming via snorbryter. Klasse I elektrisk, IP20, IK05. Armaturhus, avskjerming, ramme og endestykker: polykarbonat med en hvit (nær RAL9016) finish. Forkoblingsbrett: lakkert hvit stål. Utstyrt med 3-ledet kabel på 2,5 m. Opphengswirer medfølger. Takrose bestilles separat. Med 3000K LED

Mål: 1165 x 210 x 70 mm  
Luminaire input power: 40 W  
Lysutbytte fra armatur: 4000 lm  
Armatureffektivitet: 100 lm/W  
Vekt: 4,5 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUS\_PDB.jpg



TLG\_IQSU\_M\_SUS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**IQ Wave SP**

**96629308 IQ SUSP S LED4250-830 HFIX HU SWD ML3**

**THORN**