

# IQ Wave SP

96629833 IQ SURF L LED4250-840 HFIX E3-B

THORN

IP40	IK05					650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	---	---	---	---	-------	-------------------------

## IQ Wave SP

En lett, Utenpåliggende montering LED-armatur med MV Tech optikk. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming med 3-timers batteri-backup med manuell test. Klasse I elektrisk, IP40, IK05. Armaturhus, avskjerming, ramme og endestykker: polykarbonat med en hvit (nær RAL9016) finish. Forkoblingsbrett: lakkert hvit stål. Kabelinnføring kun tilgjengelig via BESA-monteringshull. Med 4000K LED

Mål: 1440 x 210 x 70 mm  
Luminaire input power: 35 W  
Lysutbytte fra armatur: 4250 lm  
Armatureffektivitet: 121 lm/W  
Vekt: 5,7 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUP\_PDB.jpg



TLG\_IQSU\_M\_SUR.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting