

IQ Wave SP

THORN

96629837 IQ SURF L LED4250-830 HFIX ASY

IP40	IK05					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

IQ Wave SP

En lett, Utenpåliggende montering LED-armatur med MV Tech asymmetrisk optikk. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Klasse I elektrisk, IP40, IK05. Armaturhus, avskjerming, ramme og endestykker: polykarbonat med en hvit (nær RAL9016) finish. Forkoblingsbrett: lakkert hvit stål. Med 3000K LED

Mål: 1440 x 210 x 70 mm
Luminaire input power: 40 W
Lysutbytte fra armatur: 4000 lm
Armatureffektivitet: 100 lm/W
Vekt: 5,1 kg



TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting