

96630287 TR 24L105 740 NR-S BS 3550 CL2 FD MCA ->



Thor

En liten, smart, urban LED-armatur med 24 LED som drives av 1,05A med symmetrisk for smal veioptikk og presstøpt aluminium EN AC 47100 + CAT-kuppel med antrasittgrå finish (likner RAL7043). Klasse II elektrisk, IP66, IK10. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN AC 46100) behandlet mot korrosjon, pulverlakkert antracitgrå (nær RAL7043). Avskjerming: 6 mm herdet plan glass. Skruer og lukkesett: rustfritt stål. Rekkemontering. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED.

Mål: Ø459 x 261 mm
 Luminaire input power: 79 W
 Lysutbytte fra armatur: 10183 lm
 Armatureffektivitet: 129 lm/W
 Vekt: 8,6 kg
 Vindflate: 0.035 m²



TLG_THOR_F_SMCA.jpg



TLG_THOR_M_MCA.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.