

Prisma

THORN

3314825 / 96630829 PRISMA LED6200-840 HF FR L1200 TW

EN 55015	IP44	▽	IK06	⊕	CE	⚡	⊗	650°C	
-------------	------	---	------	---	----	---	---	-------	--

Prisma

Smal Utenpåliggende montering LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse I elektrisk, IP44. Armaturhus: lakkert stål. Endestykker: hvit plast. Avskjerming: frostet akryl. Nøkkelhull Ø14 mm for direkte montering i tak, vegg eller med braketter. Hullavstand: 1100 mm. To kabelinnføringer Ø19 mm bak på armaturhuset og utbrekkbare hull i endestykkene. Membrannipler medfølger. Elektrisk tilkobling via 3 x 2 x 2,5 mm² koblingsklemme. Gjennomgangskobling. Med 4000K LED

Mål: 1216 x 166 x 64 mm
Luminaire input power: 53,5 W
Lysutbytte fra armatur: 6200 lm
Armatureffektivitet: 116 lm/W
Vekt: 2,81 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg



TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting