

# Prisma

# THORN

3314806 / 96630830 PRISMA LED3000-830 HF FR L600

|             |      |   |      |   |    |   |   |       |
|-------------|------|---|------|---|----|---|---|-------|
| EN<br>55015 | IP44 | ▽ | IK06 | ⊕ | CE | ⚡ | ⊗ | 650°C |
|-------------|------|---|------|---|----|---|---|-------|

## Prisma

Smal Utenpåliggende montering LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse I elektrisk, IP44.  
Armaturhus: lakkert stål. Endestykker: hvit plast.  
Avskjerming: frostet akryl. Nøkkelhull Ø14 mm for direkte montering i tak, vegg eller med braketter. Hullavstand: 500 mm. To kabelinnføringer Ø19 mm bak på armaturhuset og utbrekkbare hull i endestykkene. Membrannipler medfølger.  
Elektrisk tilkobling via 3 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> koblingsklemme..  
Med 3000K LED

Mål: 616 x 166 x 64 mm  
Luminaire input power: 27 W  
Lysutbytte fra armatur: 2850 lm  
Armatureffektivitet: 106 lm/W  
Vekt: 1,5 kg



TLG\_PRSM\_F\_01.jpg



TLG\_PRSM\_M\_LED\_LD1.wmf

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Prisma**

**3314806 / 96630830 PRISMA LED3000-830 HF FR L600**

**THORN**