

Prisma

THORN

96630849 PRISMA LED4400-840 HF FR MWS L1200

EN 55015	IP44	▽	IK06	⊕	CE	⚡	⊗	650°C
-------------	------	---	------	---	----	---	---	-------

Prisma

Smal Utenpåliggende montering LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse I elektrisk, IP44.
Armaturhus: lakkert stål. Endestykker: hvit plast.
Avskjerming: frostet akryl. Nøkkelhull Ø14 mm for direkte montering i tak, vegg eller med braketter. Hullavstand: 1100 mm. To kabelinnføringer Ø19 mm bak på armaturhuset og utbrekkbare hull i endestykkene.
Membrannipler medfølger. Elektrisk tilkobling via 3 x 2 x 2,5 mm² koblingsklemme. Med integrert bevegelsessensor..
Med 4000K LED

Mål: 1216 x 166 x 64 mm
Luminaire input power: 35,3 W
Lysutbytte fra armatur: 4250 lm
Armatureffektivitet: 120 lm/W
Vekt: 2,74 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg



TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Prisma

96630849 PRISMA LED4400-840 HF FR MWS L1200

THORN