

# Equaline Mini

96630773 EQUAMINI L580 LED950-830


THORN

IP20 IK06      T<sub>a</sub>35

## Equaline Mini

En smal Utenpåliggende montering LED-lyslisterarmatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse I elektrisk. IP20, IK06. Armaturhus: ekstrudert aluminium anodisert finish. Avskjerming: opal polykarbonatplast. Endestykke: Tofarget sprøytet polykarbonatplast. Elektrisk tilkobling via luke bak på armaturhuset. Rekkemontering mulig. Med 3000K LED

Mål: 580 x 37 x 60 mm  
Luminaire input power: 9,2 W  
Lysutbytte fra armatur: 1053 lm  
Armatureffektivitet: 114 lm/W  
Vekt: 0,65 kg



TLG\_EQUM\_F\_ST.jpg



TLG\_EQUM\_M\_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting