

Equaline Mini

96630773 EQUAMINI L580 LED950-830

THORN

IP20 IK06      T_a35


Equaline Mini

En smal Utenpåliggende montering LED-lyslisterarmatur.
Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse I elektrisk.
IP20, IK06. Armaturhus: ekstrudert aluminium anodisert finish. Avskjerming: opal polykarbonatplast. Endestykke: Tofarget sprøytet polykarbonatplast. Elektrisk tilkobling via luke bak på armaturhuset. Rekkemontering mulig. Med 3000K LED

Mål: 580 x 37 x 60 mm
Luminaire input power: 9,2 W
Lysutbytte fra armatur: 1053 lm
Armatureffektivitet: 114 lm/W
Vekt: 0,65 kg



TLG_EQUM_F_ST.jpg



TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Equaline Mini

96630773 EQUAMINI L580 LED950-830

THORN