

# IQ Wave SP

96631045 IQ SURF L LED4900-840 BC

THORN

IP40	IK05					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

## IQ Wave SP

En lett, Utenpåliggende montering, LED-armatur med MV Tech optikk. Elektronisk, forkoblinger som kan dimmes, Trådløst kontrollert via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Klasse I elektrisk, IP40, IK05. Armaturhus, avskjerming, ramme og endestykker: polykarbonat med en hvit (nær RAL9016) finish. Forkoblingsbrett: hvitlakkert stål. Med 4000K LED

Trådløs definisjon: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Trådløs frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådløs overføring av strøm: + 4dBm.

Mål: 1440 x 210 x 70 mm  
Luminaire input power: 42 W  
Lysutbytte fra armatur: 4900 lm  
Armatureffektivitet: 117 lm/W  
Vekt: 5,1 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUP\_PDB.jpg



TLG\_IQSU\_M\_SUR.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**IQ Wave SP**

**96631045 IQ SURF L LED4900-840 BC**

**THORN**