

IQ Wave SP

THORN

3315104 / 92901626 IQ SUSP S LED4900-830 HFIX SWD SR2

IP20	IK05					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

IQ Wave SP

En lett, Pendlet LED-armatur med MV Tech optikk.
Elektronisk, Forkblingsutstyr med DALI-dimming. Utstyrt med dimming via snorbryter. Klasse I elektrisk, IP20, IK05. Armaturhus, avskjerming, ramme og endestykker: polykarbonat med en hvit (nær RAL9016) finish. Forkblingsbrett: lakkert hvit stål. Utstyrt med 3-ledet kabel og Schuko-kontakt. Opphengswirer medfølger. Takrose bestilles separat. Med 3000K LED

Mål: 1140 x 210 x 70 mm
Luminaire input power: 42 W
Lysutbytte fra armatur: 4600 lm
Armatureffektivitet: 110 lm/W
Vekt: 5,2 kg



TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

IQ Wave SP

3315104 / 92901626 IQ SUSP S LED4900-830 HFIX SWD SR2

THORN