

3315205 / 96631308 KAT SQ 2000-830 HF



Katona

En svært smal kvadratisk funksjonell LED-armatur. Fast ytelse LED-driver. Armaturhus: polykarbonat. Avskjerming: opal polykarbonat. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP65, IK10. Med 3000K LED. Velegnet for direkte montering på vegg eller i tak. Sløyfing er mulig for kabler opptil 2,5 mm².

Mål: 277 x 277 x 58 mm
 Luminaire input power: 16,3 W
 Lysutbytte fra armatur: 1850 lm
 Armatureffektivitet: 113 lm/W
 Vekt: 0,99 kg



TLG_KATO_F_SQ_PDB.jpg



TLG_KATO_M_SQ_LDS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Katona

3315205 / 96631308 KAT SQ 2000-830 HF

THORN