



Katona


En svært smal kvadratisk funksjonell LED-armatur. Fast ytelse LED-driver med 3-timers batteri-backup med manuell test. Armaturhus: polykarbonat. Avskjerming: opal polykarbonat. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP65, IK10. Med 3000K LED. Velegnet for direktemontering på vegg eller i tak. Sløyfing er mulig for kabler opptil 2,5 mm².

Mål: 277 x 277 x 58 mm
 Luminaire input power: 11,7 W
 Lysutbytte fra armatur: 1325 lm
 Armatureffektivitet: 113 lm/W
 Vekt: 1,1 kg

Frittstående armaturer med integrert nødlys trenger batterier som varer lenge. Dette produktet høyteknologiske litium-jernfosfat-batteri er robust og leveres med tre års garanti (egnethet underlagt vilkårene og i den utstrekning det beskrives i produsentens garanti for Thorn-produkter, hvilket skal gjelde analogt og som er tilgjengelig på http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Batteriets garanti skal ikke tre i kraft hvis produktet er montert senere enn tre (3) måneder etter levering EXW (Incoterms 2010)).



TLG_KATO_F_SQ_PDB.jpg



TLG_KATO_M_SQ_LDS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.