



Katona

En svært smal rund funksjonell LED-armatur. Fast ytelse LED-driver med 3-timers batteri-backup med selvtest / DALI adresserbar test. Armaturhus: polykarbonat. Avskjerming: opal polykarbonat. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP65, IK10. Med 4000K LED. Velegnet for direktemontering på vegg eller i tak. Sløyfing er mulig for kabler opptil 2,5 mm².

Mål: Ø307 x 58 mm

Luminaire input power: 16,3 W

Lysutbytte fra armatur: 1950 lm


Armatureffektivitet: 120 lm/W

Vekt: 1,14 kg

Frittstående armaturer med integrert nødllys trenger batterier som varer lenge. Dette produktet høyteknologiske litium-jernfosfat-batteri er robust og leveres med tre års garanti (egnethet underlagt vilkårene og i den utstrekning det beskrives i produsentens garanti for Thorn-produkter, hvilket skal gjelde analogt og som er tilgjengelig på http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Batteriets garanti skal ikke tre i kraft hvis produktet er montert senere enn tre (3) måneder etter levering EXW (Incoterms 2010)).



TLG_KATO_F_RD_PDBCHARGE.jpg



TLG_KATO_M_RD_LDS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Katona

96631346 KAT RD 2000-840 HF E3D

THORN