

# IQ Wave SP

92901779 IQ SUSP S LED2600-840 HF E3 ML4

THORN

IP40	IK05					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	---	---	---	---	-------	---------------------------

## IQ Wave SP

En lett, Pendlet LED-armatur med MV Tech optikk.  
Elektronisk forkobling, uten dimming med 3-timers batteri-backup med manuell test. Klasse I elektrisk, IP40, IK05.  
Armaturhus, avskjerming, ramme og endestykker: polykarbonat med en hvit (nær RAL9016) finish.  
Forkoblingsbrett: lakkert stål. Utstyrt med 4-ledet kabel på 2,5 m. Opphengswirer medfølger. Takrose bestilles separat. Med 4000K LED

Mål: 1140 x 210 x 70 mm  
Luminaire input power: 22 W  
Lysutbytte fra armatur: 2600 lm  
Armatureffektivitet: 118 lm/W  
Vekt: 4,3 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUP\_PDB.jpg



TLG\_IQSU\_M\_SUR.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling and forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**IQ Wave SP**

**92901779 IQ SUSP S LED2600-840 HF E3 ML4**

**THORN**