

Omega Circular

96631489 OMEGA C LED1500-840 HF R300

THORN



Omega Circular

Et allsidig, rund, edge-lit armatur for innfelt montering i en Ø200 mm utsparing. Elektronisk forkobling, uten dimming. Klasse I elektrisk, IP20. Armaturhus: aluminium and stål,. Avskjerming: akryl opal. Med 4000K LED.

Mål: Ø300 x 55 mm
Luminaire input power: 19,5 W
Lysutbytte fra armatur: 1551 lm
Armatureffektivitet: 80 lm/W
Vekt: 2,5 kg



TLG_OMGC_F_R300PDB.jpg



TLG_OMGC_M_3000.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Omega Circular

96631489 OMEGA C LED1500-840 HF R300

THORN