

PopPack

96631566 POPPACK LED 6500-840 HF L1800

THORN

IP20	IK03					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

PopPack

Rekkemontert LED-armatur. Elektronisk forkobling, uten dimming. Armaturhus: belagt, formet stål, hvit (RAL9016). Endestykker: formstøpt polykarbonat,. Avskjerming: teksturert opal akryl. Elektrisk tilkobling via 3 x 2 x 2,5 mm² koblingsklemme. Med 4000K LED

Mål: 1728 x 60 x 74 mm
Luminaire input power: 54 W
Lysutbytte fra armatur: 6800 lm
Armatureffektivitet: 126 lm/W
Vekt: 1,8 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg



TLG_POPL_M_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting