

# PopPack

# THORN

96631585 POPPACK LED 5000-840 PIR L1500

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

## PopPack

Rekkemontert LED-armatur med utskiftbar LED-enhet.  
Elektronisk forkobling, uten dimming. Armaturhus: belagt, formet stål, hvit (RAL9016). Endestykker: formstøpt polykarbonat, hvit. Avskjerming: teksturert opal akryl.  
Elektrisk tilkobling via 2 stk. 3 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> koblingsklemmer. Inkludert forhåndskablet PIR-sensor med PÅ/AV-bryter. Styling over slavearmaturene oppnås via én masterarmatur som er utstyrt med PIR-sensor ved hjelp av fast kobling. 3-ledet kabling tilstrekkelig for gjennomgangskabling av produkter, maks. belastning per krets = 2 A. Med 4000K LED.

Mål: 1449 x 60 x 74 mm  
Luminaire input power: 36 W  
Lysutbytte fra armatur: 4900 lm  
Armatureffektivitet: 136 lm/W  
Vekt: 1,7 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_SENS.jpg



TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting