

# PopPack

# THORN

## 96631544 POPPACK LED 4500-840 HFI L1200

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

### PopPack

Rekkemontert LED-armatur. Elektronisk, Forkoblingsutstyr med DALI-dimming. Armaturhus: belagt, formet stål, hvit (RAL9016). Endestykker: formstøpt polykarbonat. Avskjerming: teksturert opal akryl. Elektrisk tilkobling via (3 + 3) x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> koblingsklemme. Med 4000K LED

Mål: 1168 x 60 x 74 mm  
Luminaire input power: 35,6 W  
Lysutbytte fra armatur: 4650 lm  
Armatureffektivitet: 131 lm/W  
Vekt: 1,4 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_EMPTY.jpg



TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting