

# Volupto

# THORN

96631909 VO 18L105-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT



## Volupto

En stilig, mastetoppmontert LED-armatur med rotasjonssymmetriskfordeling. Programmerbar LED-driver med 18 LED som drives ved 1,05A. Klasse I elektrisk, IP66, IK10. Toppskjerm og sokkel: korrosjonsbestandig presstøpt pulverlakkert aluminium, med teksturert antracitgrå (nær RAL7043) finish. Avskjerming: UV-stabilisert polykarbonat. Med 4000K LED. Ferdigkablet med 5 m kabel. Montering på mast på Ø60 mm mast.

Mål: Ø60/406 x 571 mm  
Luminaire input power: 59,5 W  
Lysutbytte fra armatur: 7458 lm  
Armatureffektivitet: 125 lm/W  
Vekt: 7,59 kg  
Vindflate: 0.143 m<sup>2</sup>



TLG\_VOLU\_F\_Side.jpg



TLG\_VOLU\_M\_60.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Volupto**

**96631909 VO 18L105-740 SF RS CL1 W5 T60 ANT**

**THORN**