

Equaline

96632048 EQL C L1250 PM WH FS

THORN



Equaline

Equaline smal ramme (FS)-kanal med optikk for 2. generasjon Equaline. Armaturhus: pulverlakkert aluminium, egnet for montering i gipsplater. For enkelt- og rekkemontering, Optikk: opal (PM) lagd av PMMA. Lyslist, endestykkesett og monteringsstilbehør kan bestilles separat. Armaturen har halogenfrie ledninger.

Equaline består av en kanal, LED-batteri, deksel og tilbehør, som må konfigureres og bestilles separat. Dette produktet er en del av den komplette konfigurasjonen.

Mål: 1250 x 82 x 88 mm

Vekt: 2,6 kg



TLG_EQUL_F_C_Opal_Channel_CFSWH.jpg



TLG_EQUL_M_plasterboard_niv_6mm.wmf

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Equaline

96632048 EQL C L1250 PM WH FS

THORN