

Raze Architectural

THORN

96632096 RAA S 1L35-830 HFX/R 6K MSF ANT



Raze Architectural


En kompakt, Utenpåliggende montering LED-wallgrazer, med Thorn's Flat beam®-teknologi. 1 LED drives på 350mA. Ekstern DALI-dimming LED-driver inkludert. Klasse III elektrisk, IP66, IK08. Armaturhus: presstøpt aluminium (EN44300, kompatibel med montering ved sjøen), pulverlakkert, teksturert antracitgrå (nær RAL7043). Skjerm: UV-stabilisert polykarbonat, frostet. Fester: rustfritt stål. Med 3000K LED.

S-versjonsdriver som kan forsyne opptil tre armaturer.
MSF-variant med justerbar vipping opptil $\pm 15^\circ$.
MWA-variant, forsenket montering.
6 kV overspenningsvern som standard. Ferdigkablet med 2 m kabel.

Mål: 109 x 110 x 72 mm
Luminaire input power: 6 W
Lysutbytte fra armatur: 350 lm
Armatureffektivitet: 58 lm/W
Vekt: 0,84 kg



TLG_RAZA_F_S_MSF_PDB.jpg



TLG_RAZA_M_S_MSF.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25°C .

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

Raze Architectural

96632096 RAA S 1L35-830 HFX/R 6K MSF ANT

THORN