

# Katona

92906324 KAT RD 1000-830 MWS

THORN



## Katona

En svært smal rund funksjonell LED-armatur. Fast ytelse LED-driver. Armaturhus: polykarbonat. Avskjerming: opal polykarbonat. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP65, IK10. Med integrert bevegelsessensor. Med 3000K LED. Velegnet for direkte montering på vegg eller i tak. Sløyfing er mulig for kabler opptil 2,5 mm<sup>2</sup>.

Mål: Ø307 x 58 mm  
Luminaire input power: 8,3 W  
Lysutbytte fra armatur: 950 lm  
Armatureffektivitet: 114 lm/W  
Vekt: 1,1 kg



TLG\_KATO\_F\_RD\_PDB.jpg



TLG\_KATO\_M\_RD\_LDS.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til ±10 %. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

**Katona**

**92906324 KAT RD 1000-830 MWS**

**THORN**