

# Glacier II

THORN

96632166 GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK GL OP



## Glacier II

En moderne og effektiv LED-pendelarmatur. Elektronisk, Trådløst kontrollert via app med Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless Egnert for nødinntallasjoner med sentralbatteri. Armaturhus: presstøpt aluminium med matt sort finish. Reflektor: opal glass med enkel bajonettmonteringskobling til armaturhus. Elektrisk isolasjonsklasse I, IP20. Pendlet via justerbar 2,5 m oppheng i enkel wire med hurtiglås (medfølger). Forhåndskablet med spunnet, flammehemmende silikonkabel, 5 x 0,75 mm<sup>2</sup>. Med 3000K LED

Trådløs definisjon: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Trådløs frekvens: 2,4...2,483 GHz, Trådløs overføring av strøm: + 4dBm.

Mål: Ø340/140 x 485 mm  
Luminaire input power: 27 W  
Vekt: 6,5 kg



TLG\_GLCL\_F\_L\_BKGLOP.jpg



TLG\_GLCR\_M\_LED.wmf

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetklasse D.

Alle verdier merket med \* er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til  $\pm 10\%$ . Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C.

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting

## Glacier II

96632166 GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK GL OP

THORN